


PICADORA DE CARNE PI-8



Picadora de carne con cuerpo de acero inoxidable, picador de aluminio y motor auto-ventilado. Producción 25 kg/h Con cuerpo de acero inoxidable 18/8 y motor auto-ventilado de gran potencia. . Panel de mando a 24 V con telerruptor que evita el encendido accidental del aparato después de una eventual interrupción del suministro de tensión de la red. . Grupo picador en aluminio para los modelos PI-8, PI-12 y PI-22, con cuchilla y placa en acero inoxidable autoafilante. . Modelo PI-32 con conjunto de boca y grupo de corte fácilmente desmontable. Incorpora grupo de boca y picador totalmente en acero inoxidable. . Fácil limpieza e higiene de todos los elementos en contacto con la carne. . Todos los modelos incorporan tolva, bandeja de recogida de acero inoxidable y elemento para ayudar a introducir el producto, de material alimentario. . Picadora diseñada y fabricada de acuerdo con las directivas europeas CE. . La picadora incorpora de dotación cuchilla y disco. . Diámetro de orificio de salida estándar de 6 mm. . Diámetro de entrada en todas las picadoras: 50 mm.

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP Final sin descuentos: 828,85 €

Precio con descuento 685,00 €

PVP Final: 828,85 €

PVP sin IVA: 685,00 €

143,85 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Picadora de carne con cuerpo de acero inoxidable, picador de aluminio y motor auto-ventilado. Producción 25 kg/h Con cuerpo de acero inoxidable 18/8 y motor auto-ventilado de gran potencia. . Panel de mando a 24 V con telerruptor que evita el encendido accidental del aparato después de una eventual interrupción del suministro de tensión de la red. . Grupo picador en aluminio para los modelos PI-8, PI-12 y PI-22, con cuchilla y placa en acero inoxidable autoafilante. . Modelo PI-32 con conjunto de boca y grupo de corte fácilmente desmontable. Incorpora grupo de boca y picador totalmente en acero inoxidable. . Fácil limpieza e higiene de todos los elementos en contacto con la carne. . Todos los modelos incorporan tolva, bandeja de recogida de acero inoxidable y elemento para ayudar a introducir el producto, de material alimentario. . Picadora diseñada y fabricada de acuerdo con las directivas europeas CE. . La picadora incorpora de dotación cuchilla y disco. . Diámetro de orificio de salida estándar de 6 mm. . Diámetro de entrada en todas las picadoras: 50 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.